

## WJ-3 UNDERGROUND DIESEL LHD WHEEL LOADER

### Дизельная Погрузочно-доставочная Машина WJ-3



S/N	SPECIFICATIONS	технические характеристики	WJ-3L	Unit	REMARK
1	Bucket capacity	Емкость ковша	3~3.5	m <sup>3</sup>	SAE stacked
2	Dumping height	Высота сброса	1800~2100	mm	
3	Dumping angle	Угол сбрасывания	≥40°±2°		
4	Dumping distance	Сброс	1650±150	mm	
5	Lifting weight	Грузоподъемность	6500	kg	
6	Max. grade ability	способность класса	25%		
7	Ground clearance	Дорожный просвет	≥280	mm	
8	Max. swinging angle	угол поворота	±(7~10)°		horizontal
9	Turning Radius	Радиус поворота		mm	
	Inner	внутренний	≤3450	mm	
	Outer	внешний	≤6775	mm	

# KAMACH

10	Operating weight	Эксплуатационная масса	17.6±0.5	t	
11					
	Length× Width × Height	длина× ширина × Рост	8700×2100×2200	mm	Bucket on ground
	Height	внешние размеры	1586	mm	Without FOPs
12	Hauling speed	Скорость перемещения			
	Gear 1	шестерня 1	5±0.5	km/h	
	Gear 2	шестерня 2	9.5±1	km/h	
	Gear 3	шестерня 3	15±1.5	km/h	
	Gear 4	шестерня 4	22±2	km/h	
13	Max. dis-assemble size	Максимальный размер отсечки		mm	Rear Frame
	Length× Width× Width	Длина × ширина× Рост	4830×1940×1325		

S/N	Component Name	Имя компонента	Model/Code	Manufacturer
1	Diesel engine	Дизельный двигатель	BF6M1013EC@ 152KW	Germany Deutz
2	Torque converter	Моментный преобразователь	C273-411	USA DANA
3	Transmission	коробка передач	R32420-642	USA DANA
4	Front/Rear axle	Передняя / задняя ось	16D2149	USA DANA
5	Driving shaft	Приводной вал	---	China
6	Throttle controller	Регулятор дрросельной заслонки	WJ-3-0735	USA Mico
7	Exhaust purifying device	Устройство очистки выхлопных газов	8DZ	Canada ECS
8	Rim	ободок	25-14.00/1.5	China
9	Tire	покрышка	17.5-25/14,	China
10	Braking/ steering pump	Насос торможения / рулевого управления	WJ-3-0226A	USA Parker

11	Operation pump	Рабочий насос	WJ-3-0227A	USA Parker
12	Charging valve	Зарядный клапан	WJ-3-0208	USA Mico
13	Pedal brake	Педаальный тормоз	WJ-3-0213	USA Mico
14	Electro-magnetic directional valve	Электромагнитный направленный клапан	WJ-3-0216	Beijing Huade
15	Main operation valve	Главный рабочий клапан	WJ-3-0204A	USA Parker
16	Steering valve	Рулевой клапан	WJ-3-0205A	USA Parker
17	Operation pilot valve	Управляющий клапан	WJ-3-0203	USA Parker
18	Steering pilot valve	Рулевой пилотный клапан	WJ-3-0206	USA Parker
19	Accumulator 1	Аккумулятор 1	WJ-3-0209	China Lixin
20	Accumulator 2	Аккумулятор 2	WJ-3-0210	China Lixin
21	Sequence valve	Последовательный клапан	WJ-3-0219	Beijing Huade
22	Cylinder	цилиндр	---	China SAILILE
23	PFE (Portable Fire Extinguisher)	PFE (портативный огнетушитель)	WJ-3-0335	China
24	Electric component	Электрический компонент	Schneider switch ,others made in China	
25	Battery	аккумулятор	6-Q-88(12V,88 Ah,2 pc)	China Fengfan

#### Options:

- Sealed cabin with air-conditioner
- Automatic central lubrication
- Fire suppression system over engines;
- All view video and camera for one month operations
- Automatic control system

#### Опции:

- Запечатанная каюта с кондиционером
- Автоматическая центральная смазка
- система пожаротушения над двигателями;

- Все видео и камера для просмотра в течение одного месяца
- Система автоматического управления

